

Parkett (massiv)

- **Stabparkett 22 mm stark**, nach DIN 280 Teil 1, in verschiedenen Mustern, Holzsorten, Verlegearten und Verlegung
- **Stabparkett 10–16 mm stark**, in verschiedenen Mustern, Holzsorten, Verlegearten und Verlegung
- **Mosaikparkett 8 mm stark**, nach DIN 280 Teil 2, in verschiedenen Mustern, Holzsorten, Verlegearten und Verlegung
- **Tafelparkett**, Lieferung und Verlegung
- **Hochkantlamellenparkett 18–26 mm stark**, in verschiedenen Mustern und Holzsorten
- **Breitlamellenparkett 18–24 mm stark**, verschiedene Holzsorten
- **Hirnholzpfaster** in verschiedenen Stärken, Größen und Holzarten, RE oder GE Lieferung und Verlegung
- **Holzklinker** in verschiedenen Stärken, Größen und Holzsorten, Lieferung und Verlegung
- **Dielenboden** in verschiedenen Stärken, Längen, Breiten und Holzsorten, Lieferung und Verlegung
- **Designparkett** in verschiedenen Mustern und Holzsorten, auch nach Zeichnung
- **Intarsienparkett** nach Zeichnung gefertigt
- **Friese** nach Zeichnung erstellen, verschiedene Holzarten
- **Einlegearbeiten** aus Granit, Edelstahl und Teppichböden
- **Verlegung von Bambusparkett** in verschiedenen Stärken, Größen und Farben
- **Fertigparkett** mehrschichtig, sämtliche Sorten, Elemente, Dielenform oder Einzelstäbe, verschiedene Stärken, Muster und Verlegearten
- **Herstellung von Treppenstufen** in verschiedenen Arten und Holzsorten
- **Reparaturarbeiten** sämtlicher Parkett- oder Dielenböden
- **Alte Böden** schleifen, kitten, grundieren und versiegeln
- **Spezial-Versiegelung** für Objekte, Turnhallen, rutschhemmend R9–E11
- **Wachsen und Ölen** aller Böden, auch heißwachsen
- **Fußleisten und Viertelstäbe**, verschiedene Maße, Holzsorten, auch Sondermaße
- **Verlegung** sämtlicher hier aufgeführter Bodenbeläge, einschl. 2-Komponenten-Kleber mehrmals schleifen, kitten, grundieren und mit 2-Komponenten-Lacken versiegeln. Der Lack ist für höchste Beanspruchung und frei von Lindan, PCB, Fungiziden, Insektiziden und Formaldehyd.